

エンジン内部の洗浄ケミカル



NET 300ml×25 本入

エンジン フラッシュ (速効性)

エンジン内部に付着した汚れを強力な浸透分散作用によりきれいにし、新油の性能を100%発揮します。

・・・・(使用法)・・・・

エンジンオイル交換前にオイル4～6ℓに1本を注入し、10分～20分アイドリングしてからオイルを抜き取り、新油を規定量入れてください。

(ガソリンエンジン及ディーゼルエンジンに使用できます。)



NET 200ml×50 本入

ゴールド フラッシュ (遅効性)

通常のフラッシング剤では除去しにくい頑固なスラッジや汚れを落とします。

本品は清浄分散性、浸透性、中和作用等各種添加剤を濃縮状に配合しました。

・・・・(使用法)・・・・

エンジンオイル交換前に、オイル4～6ℓに対し1～2本注入し、10～20分アイドリング又は2～3日(200km.位)走行し、オイルを抜き取り、新油を規定量入れて下さい。

(摩擦及び焼付きを防止する特殊な極圧剤配

合されていますので、安心してご使用下さい。)

(ガソリンエンジン及ディーゼルエンジンに使用できます。)

取扱代理店



日本オートケミカル工業会会員

日本ウイック株式会社
JAPAN UIKS CO., LTD.