

# ENGINE OIL STOP-LEAK



ウィック

エンジンオイル ストップリーク

## 特長

- UIKS・オイルストップリーク**  
はオイルシールの破損、ひび割れ以外のエンジンオイルの洩れ、にじみ出を完全に止める優れた製品です。オイル洩れは、熱で乾燥したオイルシールの老朽化によるものが原因ですが、本品の注入によりエンジン内のシールそのものに働き、新品の状態に膨らませてオイル洩れ、にじみ出を止めます。
- UIKS・オイルストップリーク**  
は独特の発散気作用によって、P.C.V.バルブ(スモッグバルブ)を清浄にする能力をもち、蒸気分がエンジン内部全体にゆきわたり、ゴム状・ワニス状のカスも拭い去るので、エンジン内の圧力が下がりエンジンの回転がスムーズになります。その結果、騒音が減少し、発進加速が向上します。
- UIKS・オイルストップリーク**  
はエンジン内部の部品に対し、全く無害に作用します。また、排気ガス公害を助長する心配がありません。
- UIKS・オイルストップリーク**  
は一度オイル洩れが止まれば、再び追加して注入する必要がありません。たとえオイル交換後でも効力は持続致します。また、オイル洩れの無い車にも、本品はオイル洩れを未然に防ぐ能力を持っていますから、予防措置としてお使い下さい。
- UIKS・オイルストップリーク**  
はあらゆるタイプのモーターオイルに適合し、全てのタイプのエンジンに有効です。普通乗用車はもちろん、バス、トラック、オートバイ、モーターボートから大型建設機械まで広範囲に使用することができます。

エンジンオイルの  
洩れ・にじみ出を止める  
オイルシールの  
破損・ひび割れ以外...  
エンジンオイルの洩れを  
完全に止めます!

## 使用法

- ① エンジンを止めて注入して下さい。
- ② オイル容量3~5ℓに対し、1缶の割合ですが、入れ過ぎても害はありません。
- ③ 注入後、発車させるまで5分間アイドリングをして下さい。その後、50~100km(40~50/時の低速運転)走行して下さい。オイル洩れが止まります。
- ④ 気化性溶剤を使用しておりますが、摩耗及び焼き付きを防止する特殊抑圧剤を添加配合されていますので安心してご使用下さい。

**PCV-UP!**  
■ 減摩剤効果アップ  
■ オイル性能アップ  
■ 出力・馬力アップ



NET 400ml

取扱代理店



日本オートケミカル工業会会員

日本ウィック株式会社  
JAPAN UICKS CO., LTD.