

High Performance Brake Fluid Reinforcement ブレーキフルード ゴールド D-5 【BF GOLD D-5】

ブレーキフルード高性能強化液 D-5

自動車用ブレーキフルードは、使用中に吸湿劣化が進むと沸点が低下し、ベーパーロックを引き起こす原因となります。

車の高性能化に伴い、制御システムにも高性能ブレーキフルードが要求されます。

本品は劣化したブレーキフルードを DOT-4 以上に性能アップする高性能強化液です。

本来 FMVSS No.116 DOT-5 はシリコンタイプのブレーキ液ですが、当社の DOT-5 は、DOT-3・DOT-4 と相溶性を良く、改良してあるので安全です。

効果

- ・ 劣化(吸湿等)水分の可逆反応により改質、沸点降下の抑制。
- ・ ブレーキ液の沸点の向上。
- ・ 定期的に使用しますと効果的です。

使用方法及び注意

- ・ リザーブキャップ・ストレーナーを外し、リザーブカップ内の液を抜き取り、本品を注入して下さい。
- ・ エアー及び異物が混入しないよう注意して下さい。
- ・ あらゆるブレーキフルードに使用可。
(除く、シリコン・ベースのブレーキフルード)
- ・ 子供の手の届かない所に保管して下さい。

荷姿

ブレーキフルード ゴールド D-5

No.429 20ml×24 本入×4函(1ケース)

No.423 50ml×50 本入

No.415 100ml×50 本入(ジャバラ小函入)

No.422 150ml×40 本入

ブレーキフルード DOT-3 DOT-4

ブレーキフルード DOT-3

No.420 20ml×24 本入×4函(1ケース)

No.418 50ml×50 本入

No.416 100ml×50 本入(ジャバラ小函入)

ブレーキフルード DOT-4

No.421 20ml×24 本入×4函(1ケース)

No.419 50ml×50 本入

No.417 100ml×50 本入(ジャバラ小函入)

No.422



取扱代理店



日本オートケミカル工業会会員

日本ウイック株式会社
JAPAN UIKS CO., LTD.